

ЭМАЛЬ PROFGUARD polyur 6211 UV

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионная защита конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150-69. Применяется в качестве финишного защитно-декоративного слоя в комплексных системах для защиты металлоконструкций, наружных поверхностей резервуаров, трубопроводов, нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса, перерабатывающей промышленности, оборудование атомных и гидроэлектростанций, железнодорожный и автомобильный транспорт, мостовые конструкции.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акрилуретановая двухкомпонентная эмаль, состоящая из основы и алифатического отвердителя. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- не содержит хроматов
- высокая механическая прочность
- высокие декоративные свойства (глянец и цвет, устойчивые при эксплуатации в течение не менее 10 лет)
- устойчиво к воздействию воды, растворов солей, маслу, нефти и нефтепродуктов
- система комплексного покрытия при толщине 240 мкм обеспечивает срок службы покрытия в условиях умеренно-холодного климата промышленной атмосферы до 15 лет*

Технические характеристики	Показатель
Цвет	Картотека RAL
Объемная доля нелетучих веществ, %	52±2
Плотность, г/см ³	1,05-1,15
Блеск	глянцевый
Теоретический расход 50 мкм	85 г/м ² (13,5 м ² /л)
Практический расход	с учетом соответствующих факторов потерь

* Заключение ООО НПО "Лакокраспокрытие"

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Внутренние работы производить при условии хорошей вентиляции. Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания. Обязательное использование средств индивидуальной защиты.

ФАСОВКА

20л.